

**MG 180/300****MG 300/400**

Scheda tecnica

**MG300/400**

## Caratteristiche

**MG180/300** per avvolgimenti lineari con guidafile automatico.

**MG300/400** per avvolgimenti lineari con guidafile automatico.

Dati tecnici	MG180/300	MG300/400
Diametro filo (mm)	0.02÷2.00	0.02÷5.00
Diametro massimo avvolg. (mm)	180	300
Lunghezza massima avvolg. (mm)	300	400
Distanza tra le punte (mm)	180÷300 lunghezze diverse su richiesta	200÷400 lunghezze diverse su richiesta
Velocità (rpm)	I 0÷1000 II 0÷4500	I 0÷500 II 0÷2250
Motori	Brushless	
Cambio meccanico	A cinghie	
Struttura	Alluminio	
Alimentazione elettrica	1x230V 50/60Hz 1,7KW	3x400V 50/60Hz 3KW
Dimensioni (mm)	1100x950x1650	1250x950x1650
Massa (Kg)	150	190

## Accessori standard e opzionali

MG180/300	MG300/400
N°1 computer with lcd display 5" 256 colors 800x480 touch screen, memory card	
N°1 motore mandrino brushless con freno e driver digitale	
N°1 motore guidafile brushless con driver digitale	
N°1 tavolo	
N°1 protezione antinfortunistica CE	
<b>Optionals</b>	
Tendifili	
Guidafili per avvolgimenti simultanei	
<small>IN RAGIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE NORME E DEI MATERIALI, LE CARATTERISTICHE RIPORTATE NEI TESTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SI POTRANNO RITENERE IMPEGNATIVE SOLO DOPO CONFERMA DA PARTE DEL COSTRUTTORE</small>	

Trovi più dettagli su:

**IMPEMASRL.COM**



**IMPEMA S.R.L.**

Via Europa 1, 20020 Magnago (MI) -ITALY-  
T. +39 0331 657500

E. [info@impemasrl.com](mailto:info@impemasrl.com) W. [impemasrl.com](http://impemasrl.com)