



**MG 500**

**Caratteristiche:**

**MG 500** per riavvolgimento motori elettrici fino a 50 Kw.

**MG 600** per riavvolgimento statori e rotor motori elettrici.

Dati tecnici	MG 500	MG 600
Velocità (rpm)	0÷900	
Diametro rotore (min-max mm)		30÷100
Lunghezza pacco rotore (min-max mm)		30÷130
Lunghezza albero rotore (min-max mm)		100÷400
Massimo diametro filo (mm)		1,5
Motore autofrenante	0.55 Kw 230V 50/60 Hz 900prm C.I.F. IP54	
Variatore di velocità	Digital inverter	
Struttura	Acciaio/Alluminio	
Alimentazione elettrica	1x230V 50/60Hz 1KW	
Dimensioni (mm)	660x810x740 830x810x1490 (with table)	1000x900x900 1000x900x1650 (with table)
Massa (Kg)	80 / 127 (with table)	110 / 155 (with table)

## Accessori standard e opzionali:

MG 500	MG 600
N°1 winding bar 550mm	
N°1 inverter completo di motore autofrenante	
N°1 contagiri digitale	N°1 contagiri a microprocessore con possibilità di memorizzare più programmi
N°1 coppia di perni quadri e n°1 coppia di forme SA60	
N°1 tendifilo meccanico	
N°1 pinza e n°2 coppie di ganasce orientabili (65/90)	
N°1 protezione antinfortunistica	
<b>Optionals</b>	
Winding bar 550mm autocentrante	
Set di forme lineari/Set di forme a scalare	
Tavolo con cassetto	
Kit matasse motori (n°1 coppia di perni quadri e n°1 guidafile)	
N°1 contagiri a microprocessore con possibilità di memorizzare più programmi	

IN RAGIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE NORME E DEI MATERIALI, LE CARATTERISTICHE RIPORTATE NEI TESTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SI POTRANNO RITENERE IMPEGNATIVE SOLO DOPO CONFERMA DA PARTE DEL COSTRUTTORE

Trovi più dettagli su:

[IMPEMASRL.COM](http://IMPEMASRL.COM)



**IMPEMA S.R.L.**

Via Europa 1, 20020 Magnago (MI) -ITALY-  
T. +39 0331 657500

E. [info@impemasrl.com](mailto:info@impemasrl.com) W. [impemasrl.com](http://impemasrl.com)